




77-000003-1

[illegible][illegible][illegible]

说 明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效，报告于编制 审核 签发签字于

3、检测报告未经本公司同意，不得用于任何商业目的，如用于商业目的，本公司概不负责。

4、对于有客户投诉，本公司将进行调查，如确属本公司责任，本公司将承担相应责任，如确属客户责任，本公司不承担任何责任。

5、检测报告如出现任何差错，本公司将承担相应责任，如确属客户责任，本公司不承担任何责任。

6、检测报告如出现任何差错，本公司将承担相应责任，如确属客户责任，本公司不承担任何责任。

7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

8、“*”表示该项目为外包项目。“ND”表示未检出。

9、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

机构通讯资料：

单位名称：四川弗里曼环境科技有限公司

单位地址：四川省成都市新都区兴业大道 319 号蜂云谷 1 号楼 305 号

邮政编码：610000

电话（总机）：028-61000000

传真（总机）：028-61000000



扫描全能王 创建



1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的委托, 我公司于 2020 年 08 月 06 日至 2020 年 08 月 07 日对四川江淮汽车有限公司 2020 年度环境监测项目的废水、有组织废气进行现场采样。并于 2020 年 08 月 06 日对样品进行部分检测, 该项检测位于四川省遂宁市安居区安居大道 1 号江淮汽车。

2、检测项目及采样信息

废水: 悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂。





表 2-3 右组织废气采样点位信息

废气名称/来源	距地面高度	性质	断面形状	断面面积 (m ²)	检测频率/项目
DA004 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.238	1 次/1 年
DA003 电泳烘干排气筒 2	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA002 电泳烘干废气排气筒 1	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA021 面漆调漆排气	距地面 14 米	出口	矩形	1.00	1 次/1 年
DA007 面漆烘干排气筒 1	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年

DA005 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA006 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA008 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA009 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA010 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA011 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA012 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA013 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA014 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA015 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年

DA016 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA017 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA018 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA019 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA020 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA022 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA023 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA024 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA025 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA026 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年

DA027 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA028 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA029 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA030 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA031 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA032 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA033 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA034 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA035 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年
DA036 电泳烘干废气排气筒	距地面 14 米	出口	圆形	0.196	1 次/1 年





FLM/BG-HJ202008004

第 3 页, 共 7 页

样品	类别	项目	检测方法	方法检出限	单位
			ZR-3260 自动烟尘烟气测		

检测日期

检测地点

检测时间

检测单位

检测人

检测人

检测单位



收 4 中定安南南院出表

检测结果: 本次检测结果显示, 检测点位于... 检测结果符合《环境空气质量标准》(GB 3095-1996) 要求。

检测项目	检测数据	检测单位	检测时间	检测地点
PM10	0.031	0.035	0.04	0.05
PM2.5	0.015	0.02	0.025	0.03
SO2	0.005	0.008	0.01	0.015
NO2	0.005	0.008	0.01	0.015

检测项目	检测数据	检测单位	检测时间	检测地点
PM10	0.031	0.035	0.04	0.05
PM2.5	0.015	0.02	0.025	0.03
SO2	0.005	0.008	0.01	0.015
NO2	0.005	0.008	0.01	0.015

扫描全能王

创建



扫描全能王 创建



FLM/BG-HJ202008004

第 5 页, 共 7 页

样品信息					检测结果					
采样日期	检测项目	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
			实测浓度	mg/m ³	2.77	2.80	5.13	3.57	1	1
		DA023底涂室废气	排放浓度	mg/m ³	2.77	2.80	5.13	3.57	60	达标
			排放速率	kg/h	0.050	0.052	0.100	0.067	2.4	达标

挥发性有机化合物

面漆稀释剂



			气筒	标干流量	m ³ /h	5508	5094	5266	5180
				实测浓度	mg/m ³	4.04	5.10	4.52	4.81



扫描全能王 创建

980000

11 M/13G-H1202008004

第 7 页,共 8 页

5. 点位示意图



扫描全能王 创建