单位登记号： 510114001496
项目编号： SCFLMHJKJYXGS1675

CMA
182312050024

检 验 检 测 报 告

FLM/BG-HJ202011005

项目名称：

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无CMA章无效。

[redacted]

5、未经本公司书面同意，不得将本报告及数据[redacted]

1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的委托，我公司于 2020 年 11 月 23 日对四川江淮汽车有限公司 2020 年度环境监测项目的废水、有组织废气进行现场采样。并于 2020 年 11 月 23 日起对样品进行分析检测。该项目位于四川省遂宁市安居区安居大道 1 号江淮汽车。

2、检测项目及采样信息

废水：悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂。

有组织废气：挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）、氮氧化物

[illegible] 2-5。

表 2.1 废水采样信息

测点编号	测点位置	样品编号	样品性状	采样时间
1#	江淮汽车废水总排口（E105.495948° N30.337176°）	HJ2011005W011[illegible]	微臭、微浊、微黄	2020.11.23

表 2.2 有组织废气污染源基本信息

序号	样品编号	点位名称	排气筒高度（m）	采样时间
01	HJ2011005P011（1-3）	DA002 电泳烘干强冷排气筒	15	2020.11.23
02	HJ2011005P021（1-3）	DA003 电泳烘干排气筒	15	2020.11.23
03	HJ2011005P03[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	HJ2011005P061（1-3）	DA007 面漆烘干排气筒	15	2020.11.23
07	HJ2011005P071（1-3）	DA008 面漆烘干排气筒	15	2020.11.23
08	HJ2011005P081（1-3）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2-3 有组织废气采样点位信息

点位名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积（㎡）	检测项目
DA002 电泳烘干强冷排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.196	
气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.196	
DA008 面漆烘干排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.196	挥发性有机物
DA009 面漆烘干风幕排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.332	
DA019 面漆预烘干强冷排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	
DA021 面漆强冷排气	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	
DA022 流平室排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	0.640	
DA023 底涂室排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.950	
DA024 电泳烘干强冷排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	

3、检测方法及使用仪器

表 4-2 有组织废气检测结果及评价

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
	DA002 电泳烘干强冷排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	\	\
			排放浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	60	达标
			排放速率	kg/h	0.009	0.009	0.008	0.009	3.4	达标
			标干流量	m³/h	2526	2525	2320	2457	\	\
	DA003 电泳烘干排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	\	\
			排放浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	60	达标
			排放速率	kg/h	0.006	0.006	0.006	0.006	3.4	达标
			标干流量	m³/h	2809	2813	2820	2814	\	\
	DA004 电泳烘干风幕气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.63	0.55	0.52	0.57	\	\
			排放浓度	mg/m³	0.63	0.55	0.52	0.57	60	达标
			排放速率	kg/h	0.002	0.002	0.003	0.002	3.4	达标
			标干流量	m³/h	5426	5569				

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
	DA008面漆烘干排气筒	挥发性有机物VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.28	0.54	0.38	0.40	\	\
			排放浓度	mg/m³	0.28	0.54	0.38	0.40	60	达标
			排放速率	kg/h	0.001	0.001	0.001	0.001	3.4	达标
			标干流量	m³/h	2610	2612	2636	2619	\	\
	DA009面漆烘干风幕排气筒	挥发性有机物VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.85	0.90	0.90	0.88	\	\
			排放浓度	mg/m³	0.85	0.90	0.90	0.88	60	达标
			排放速率	kg/h	0.005	0.005	0.005	0.005	3.4	达标
			标干流量	m³/h	6036	6043	6047	6042	\	\
	DA019面漆预烘干强冷排气筒	挥发性有机物VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.88	0.70	0.68	0.75	\	\
			排放浓度	mg/m³	0.88	0.70	0.68	0.75	60	达标
			排放速率	kg/h	0.024	0.019	0.018	0.020	3.4	达标
11.23			标干流量	m³/h	26947	26963	26972	26960	\	\

检测检验专用章

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
			实测浓度	mg/m³	0.48	0.62	0.51	0.54	\	\
	DA024 电泳烘干强冷排气筒	挥发性有机物 VOCs(非甲烷总烃)	排放浓度	mg/m³	0.48	0.62	0.51	0.54	60	达标
			排放速率	kg/h	0.018	0.023	0.019	0.02	3.4	达标
			标干流量	m³/h	37490	37498	37502	37497	\	\
			实测浓度	mg/m³	91.5	92.9	92.5	92.3	\	\

[redacted]

[redacted]